NIMBUS M HYBRID FLEX NET								NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL NET							
4	5	7	7 T	9	9 T	11	11 T	4	5	7	7 T	9	9 T	11	11 T
A+++								**A+++**							
A/XL								**-**							
standard								standard							
Sensys Net és kültéri érzékelő								Sensys Net és kültéri érzékelő							
-								-							
5.73	7.14	11.01	11.01	13.95	13.95	16.74	16.74	5.73	7.14	11.01	11.01	13.95	13.95	16.74	16.74
6.85	8.52	12.02	12.02	13.63	13.63	16.64	16.64	6.85	8.52	12.02	12.02	13.63	13.63	16.64	16.64
2.1	2.75	3.85	4.34	4.44	5	5.60	6.31	2.1	2.75	3.85	4.34	4.44	5	5.60	6.31
HMV egy 180 literes melegvíztartályon keresztül								-							
230 - 1 -50			400 - 3 -50	230 - 1 -50	400 - 3 -50	230 - 1 -50	400 - 3 -50	230 - 1 -50			400 - 3 -50	230 - 1 -50	400 - 3 -50	230 - 1 -50	400 - 3 -50
ONE system sorozat								Bármilyen kazán RT (szobatermosztát) érintkezővel vagy Ariston kazán (BUS kapcsolattal)							
3301258	3301259	3301260	3301261	3301472	3301262	3301473	3301263	3301264	3301265	3301266	3301267	3301474	3301268	3301475	3301269
32								34							

NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL

Hőszivattyú fűtésre és hűtésre, bármilyen kazánnal rendelkező hibrid rendszer létrehozására konfigurálva

- / Az ARISTON saját gyártású rendszere
- / Ariston vagy más kazánnal is kompatibilis
- / Elképesztően hatékony hőszivattyú még zord éghajlati körülmények között is
- / Hőszivattyú CoP akár 5.11
- / A Smart Hibrid Vezérlőnek köszönhető optimalizált működés
- / Lehetőség van a két hőtermelő egyidejű működtetésére
- / Ariston NET kapcsolat gyári tartozék
- / Kombinálható napkollektor rendszerrel
- / HMV szeleppel melegvizes tartállyal rendelkező rendszerre konfigurálva
- / Napelem rendszerhez illeszthető
- / Puffer funkció

ENERGIAOSZTÁLY

A+++ 35 °C

JUST ASK amazon alexa

works with the Google Assistant

MŰSZAKI ADATOK		4	5	7	7 T	9	9 T	11	11 T
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY									
Hőteljesítmény fűtési üzemmódban min/névleges/max*	kW	1.5 / 3.5 / 5.7	1.5 / 4.4 / 7.1	2.6 / 6.4 / 11.0	2.6 / 6.4 / 11.0	3.9 / 8.5 / 14.0	3.9 / 8.5 / 14.0	3.9 / 10.4 / 16.7	3.9 / 10.4 / 16.7
Névleges CoP fűtési üzemmódban*		5.1	5	5	5	5.1	5.1	5	5
Hőteljesítmény hűtési üzemmódban min/névleges/max**	kW	1.6 / 4.8 / 6.9	1.6 / 5.9 / 8.5	3.1 / 7.5 / 12.0	3.1 / 7.5 / 12.0	4.6 / 10.6 / 13.6	4.6 / 10.6 / 13.6	4.6 / 12.5 / 16.6	4.6 / 12.5 / 16.6
Névleges EER hűtési üzemmódban**		5.4	4.9	5	5	4.9	4.9	4.6	4.6
Maximális felvett teljesítmény	kW	2.1	2.75	3.85	4.34	4.44	5	5.6	6.31

NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL NET		4	5	7	7 T	9	9 T	11	11 T
ErP	Fűtés energiaosztály 35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Fűtés energiaosztály 55°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Vízmelegítés energiaosztály	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vízelvételi profil	-	-	-	-	-	-	-	-
HIBRID MODUL CIKKSZÁM		3301137	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137	3301137
KÜLTÉRI EGYSÉG CIKKSZÁM		3630184	3630185	3630186	3630187	3630204	3630188	3630205	3630189
Csomag cikkszám		**3301264**	**3301265**	**3301266**	**3301267**	**3301474**	**3301268**	**3301475**	**3301269**

* EN 14511 szerint. Levegő T 7°C, víz T 35/30°C.
** EN 14511 szerint. Levegő T 35°C, víz T 18/23°C.

További műszaki adatok a 37. oldalon.

FŰTÉS ÉS HŰTÉS | MAGAS HATÉKONYSÁG | INTEGRÁLHATÓ FOTOVOLTAIKUS RENDSZERHEZ

Kompatibilis bármely generátorral, amely RT (szobatermosztát) érintkezővel vagy Ariston kazánnal rendelkezik.

TARTOZÉKOK	CIKKSZÁM
AJÁNLOTT TARTOZÉKOK	
Szelepek és szűrőkészlet	3083059
Exogel készlet	3318771
Hibrid vízvezeték-csatlakozások	3319225
Kültéri egység cseppvíz tálca	3024383
KÜLTÉRIEGYSÉG TARTOZÉKOK	
Flexibilis csövek 1 m - m	3078151
Flexibilis csövek 3 m - m	3078152
Flexibilis csövek 10 m - m	3078153
Szelepek és szűrőkészlet	3083059
Exogel készlet	3318771
Fali szerelőkeret	3078101
Fali szerelőkeret rezgéscsillapítók	3078102
Rezgéscsillapító lábak	3078097
Kültéri egység tálcafűtés	3319087
Kültéri egység cseppvíz tálca	3024383
HIBRID MODUL TARTOZÉKOK	
Hybrid universal plumbing connections	3319226
Hibrid modul ellenkeret	3319228
RENDSZER ÉS HŰTÉSI TARTOZÉKOK	
Állítható differenciál by-pass készlet	3319002
CKZ 30 HH	3060531
CKZ 50 HH	3060532
CKZ 25 H **ÚJ**	3060712
CKZ 50 H **ÚJ**	3060713
MGM 2 zónás fűtési/hűtési	3319114
Biztonsági páraérzékelő	3318925
3-járatú szelep HMV készítéshez vagy hűtéshez	3078156
Fűtési/hűtési zóna szabályozó készlet	3319079
2-zónás készlet (tartalmaz: keverőszelep, 2 szivattyú, zónavezérlő, 2 szenzor és szigetelés)	3319096
HMV TARTOZÉKOK	
Vízoldali biztonsági egység 3/4”	877085
Szifon 1”	877086
Univerzális érzékelő készlet	3318962
3-járatú szelep HMV készítéshez vagy hűtéshez	3078156